Белый глянцевый полипропилен 4166
для нанесения на холодные поверхности

Основное применение	
Маркировка охлаждённых или замороженных продуктов. Минимальная температура этикетирования: -15°C. Хорошая адгезия к широкому спектру упаковочных материалов.	
Тип материала	
Белая глянцевая двуосноориентированная полипропиленовая плёнка.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +50°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	
Перманентный клей на основе каучука, предназначенный для использования в условиях глубокой заморозки и низких температур. При хранении следует избегать длительного воздействия температуры выше +30°C, иначе возможно вытекание клея из-под этикетки.	
Цвет и внешний вид	**белый, глянцевый**
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Глянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение обладает стойкостью к влаге. Верхнее покрытие материала позволяет печатать с использованием всех существующих печатных технологий, включая высокую печать, флексопечать, шелкографию, дает отличные результаты при печати с использованием УФ и водоосновных красок. При подборе риббонов и красок необходимы предварительные тесты.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	