Белый глянцевый полипропилен 41544
с усиленным адгезивом

Основное применение	
Этикетки из этого материала отлично подходят для маркировки тары и упаковки, косметики, бытовой и промышленной химии, а также в других областях промышленной и производственной маркировки, где требуется хорошая стойкость к влаге и химикатам.	
Тип материала	**полипропилен, 60 мкм**
Белая глянцевая двуосноориентированная полипропиленовая плёнка со специальным покрытием для печати.	
Температура эксплуатации	**от -40°С до +70°С**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	
Усиленный перманентный каучуковый адгезив.	
Цвет и внешний вид	**белый, глянцевый**
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Глянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием wax/resin и resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение обладает стойкостью к влаге. Покрытие материала позволяет печатать с использованием всех существующих печатных технологий, включая офсет, флексопечать и шелкографию, а также холодное и горячее тиснение, даёт отличные результаты при печати с использованием УФ и водоосновных красок. Перед выбором красок и метода печати рекомендуется проводить предварительные тесты.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	