Серебристый глянцевый полиэстер 64119
со стандартным адгезивом

Основное применение	
Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Основные потребители: предприятия приборостоения и электроники, производители "белой" техники и других промышленных производств.	
Тип материала	**полиэстер, 50 мкм**
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.	
Температура эксплуатации	**от -30°С до +145°С**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки. Допустим кратковременно более существенный нагрев.	
Адгезив (клеевой слой)	**перманентный акриловый, толщина 25 мкм**
Стандартный перманентный акриловый адгезив для гладких ровных поверхностей, выполненных из металла и некоторых полимеров.	
Цвет и внешний вид	**серебристый , "крацованный алюминий"**
Имитация фактуры матового серебристого полированного металла ("крацованный алюминий"). Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.	
Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**
Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Правильно подобранные красители и режим печати обеспечивают долговечность и устойчивость изображения к механическим воздействиям, влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	