Прозрачный глянцевый полиэстер 63056
со стандартным перманентным адгезивом

Основное применение	
Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Маркировка оборудования, подвергающегося воздействиям агрессивных сред. Основные потребители: предприятия приборостоения и электроники, производители "белой" техники и других промышленных производств.	
Тип материала	**полиэстер, 50 мкм**
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью и хорошей устойчивостью к влажности, химикатам и выцветанию.	
Температура эксплуатации	**от -20°C до +120°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки. Минимальная температура нанесения +15°C.	
Адгезив (клеевой слой)	**акриловый, 22 мкм**
Перманентный стандартный акриловый адгезив для гладких ровных поверхностей, выполненных из высокоэнергетических полимеров и металла.	
Цвет и внешний вид	**прозрачный, глянцевый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики при условии нанесения этикетки на фон соответствующего цвета.	
Поверхностное покрытие	**специальное покрытие для ТТ печати**
Глянцевое покрытие для термотрансферной печати. Сочетает высокую стойкость к абразивным воздействиям и хорошую химическую стойкость напечатанного изображения к химикатам (спирт, бензин, тормозная жидкость и пр.). Для оптимальной износостойкости рекомендуется использование resin-риббонов.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	