Прозрачный полиэстер 7950

Основное применение	
Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Может применяться на изделиях из низкоэнергетических пластиков. Основные потребители: предприятия приборостоения и электроники, производители "белой" техники и других промышленных производств. Может использоваться в качестве защитной ламинирующей плёнки для других этикеток.	
Тип материала	**полиэстер, 50мкм**
Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +150°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	
Усиленный акриловый адгезив. Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с как с чистыми ровными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла, так и с низкоэнергетическими полимерами.	
Цвет и внешний вид	**прозрачный, глянцевый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики при условии нанесения этикетки на фон соответствующего цвета.	
Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**
Глянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Обеспечивает высокое качество печати при сравнительно невысокой температуре печатной головки. Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	