Серебристый полуглянцевый полиэстер 62215 со скрытым изображением

Основное применение	**гарантийная этикетка со скрытым текстом или рисунком**
Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов и других промышленных изделий. Основные потребители: производители ПК, деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; производители электронники и "белой" техники.	
Тип материала	**полиэстер со скрытым изображением "шахматная доска", 50мкм**
При снятии с изделия на этикетке и на поверхности изделия проявляется нестираемое изображение (рисунок типа «шахматная доска»). Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию, механическим воздействиям.	
Температура эксплуатации	**от -40°С до +130°С**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет внешний вид этикетки. Однако, после нагрева этикетки больше температуры +40°С, теряются свойства "шахматной доски" при отклеивании.	
Адгезив (клеевой слой)	
Акриловый адгезив , активизирующийся под давлением.	
Цвет и внешний вид	**серебристый, полуглянцевый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	**специальное покрытие для ТТ печати**
Матовое гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, к влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	