Высокотемпературный белый полиимид 5395 с усиленным адгезивом

Основное применение	
Технологическая маркировка электронных модулей, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных сред в процессе производства; маркировка оборудования, подвергающегося воздействию постоянных температур свыше 200 °C; Основные потребители: производители электронных модулей и компонентов	
Тип материала	**полиимид, 50 мкм**
Оптимальный материал для технологической маркировки печатных плат при сборке. Отличается высокой термо и химической стойкостью. Не содержит галогенов. Соответствует отраслевым стандартам (Pb Free, RoHS, Halogen Free, UL).	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +300°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	
Усиленный акриловый адгезив, полимеризующийся под давление, для шероховатых и низко-энергетических поверхностей.	
Цвет и внешний вид	**белый**
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Матовое гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение обладает стойкостью к высокой температуре и промывке в процессе производства плат.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	