Белый матовый полиэстер 62220
с усиленным адгезивом

Основное применение	
Маркировка оборудования, подвергающегося воздействиям агрессивных сред. Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Может применяться на изделиях с шероховатой поверхностью и с порошковой окраской, а также на изделиях из низкоэнергетических пластиков. Основные потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; лаборатории и предприятия химической промышленности.	
Тип материала	**полиэстер, 50 мкм**
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью и хорошей устойчивостью к влажности, химикатам и выцветанию.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +130°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки. Минимальная температура нанесения +5°C.	
Адгезив (клеевой слой)	**увеличенная толщина адгезива, 40 мкм**
Сольвентный акриловый адгезив высокой удерживающей способности, пригодный для использования на сложных поверхностях, включая низкоэнергетические полимеры и поверхности с порошковой окраской. Повышенная толщина адгезива позволяет использовать этикетки для текстурированных, слегка замасленных, изогнутых и шероховатых поверхностей.	
Цвет и внешний вид	**белый, матовый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	**специальное покрытие для ТТ печати**
Матовое покрытие, обладающее достаточно гладкой для термотрансферной печати поверхностью. Сочетает высокую стойкость к абразивным воздействиям и хорошую химическую стойкость напечатанного изображения к химикатам (спирт, бензин, тормозная жидкость и пр.). Для оптимальной износостойкости рекомендуется использование resin-риббонов.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	
Отпечатанные этикетки годами не выцветают на сонце, не смазываются, устойчивы к влажности, перепадам температур, промышленным растворителям и загрязнителям.	