Белый матовый полиимид 6496

Основное применение	
Технологическая маркировка электронных модулей, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных сред в процессе производства; маркировка оборудования, подвергающегося воздействию температур свыше 200 °C. Основные потребители: производители электронных модулей и компонентов. В данном материале используется прозрачная полимерная подложка, что обеспечивает беспроблемное отклеивание этикеток в автоматических питателях.	
Тип материала	**Полиимид, 50 мкм**
Оптимальный материал для технологической маркировки печатных плат при сборке. Отличается высокой термо- и химической стойкостью.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +320°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки, однако при субмаксимальных температурах время воздействия должно быть ограничено.	
Адгезив (клеевой слой)	**Акриловый, толщина 22 мкм**
Акриловый адгезив, полимеризующийся под давлением.	
Цвет и внешний вид	**Белый, матовый**
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Матовое гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение обладает стойкостью к высокой температуре и промывке в процессе производства плат.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	