Белый матовый полипропилен 111Y	
	YUPO80UV MF 8LK
Основное применение	
Этикетка для временной маркировки.	
Тип материала	**полипропилен, 80мкм**
Высокая химическая стойкость. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности,	
Температура эксплуатации	**от -30°С до +60°С**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	**R58, 20г/м2**
Легкосъемный акриловый адгезив.	
Цвет и внешний вид	**белый, матовый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.	
Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**
Wax/resin риббон обеспечивает высокое качество печати при сравнительно невысокой температуре печатной головки. Также возможно применение resin-риббонов. Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре. Не наносится на ПВХ поверхности и поликарбонатовых субстратов.	