Серебристый матовый полиэстер 9014
с повышенной устойчивостью к растворителям и усиленным клеем

Основное применение	
Информационная этикетка для идентификации различного оборудования, приборов и других изделий длительной эксплуатации, подвергающихся воздействию особо агрессивных растворителей (в том числе ацетона). Отличная стойкость к дизельному топливу, моторному маслу и тормозной жидкости. Может наноситься на шероховатые (порошковая окраска) и низкоэнергетические поверхности. Основные потребители: медицинские лаборатории, автопром, химическая промышленность, авиация, предприятия приборостоения, электроники и других промышленных производств.	
Тип материала	**полиэстер, 55 мкм**
Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью и высокой устойчивостью к влажности, агрессивным растворителям и выцветанию.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +150°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	**Толщина клеевого слоя 25 мкм**
Усиленный акриловый адгезив, полимеризующийся под давлением.	
Цвет и внешний вид	**серебристый, матовый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббона B110CU. Для достижения максимальной химической стойкости рекомендуется использовать комбинацию низкой скорости печати с высокими значениями нагрева.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	