Синий матовый полиэстер 6001
со скрытым изображением "OPEN VOID"

Основное применение	
Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов и других промышленных изделий, а также упаковочной тары. Основные потребители: производители ПК, деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; производители электроники и "белой" техники, пищевое производство, производители и эксплуатирующие организации в области электротехники.	
Тип материала	**полиэстер со скрытым изображением "OPEN VOID", 36 мкм**
При снятии с изделия на этикетке остаётся нестираемое изображение (надпись "OPEN VOID"). Не оставляет следов на поверхности опломбированного изделия. Отличается хорошей износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию, механическим воздействиям.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +150°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет внешний вид этикетки. Однако после нагрева этикетки выше температуры +40°C при отклеивании надпись может не проявляться.	
Адгезив (клеевой слой)	
Цветной акриловый адгезив , активизирующийся под давлением.	
Цвет и внешний вид	**синий, матовый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает хорошую контрастность печати, однако возможны проблемы со считыванием штрих-кодов из-за цвета материала.	
Поверхностное покрытие	
Матовое гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, к влаге и растворителям. Также возможно применение других методов печати: флексографии, горячего тиснения, офсета и трафаретной печати.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	