Белый матовый крошащийся винил 6113
с усиленным адгезивом

Основное применение	
Наиболее универсальный и "чувствительный" пломбировочный материал. Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов и других промышленных изделий, а так же в качестве инвентарной пломбы для оборудования длительной эксплуатации. Основные потребители: производители деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; производители электронники и "белой" техники; инвентарная этикетка.	
Тип материала	**винил, 97 мкм**
При попытке снятия с поверхности изделия этикетка разрушается. Хрупкая пленка с хорошей устойчивостью к влажности, маслам и растворителям. В силу высокой эластичности может применяться для изогнутых, неровных и цилиндрических поверхностей. Материал пригоден для производства пломб небольшого размера. Не применим для опечатыванию подвижных относительно друг друга поверхностей. Не устойчив к царапинам и интенсивному абразивному воздействию.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +80°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет внешний вид этикетки и не влияет на эффект разрушения.	
Адгезив (клеевой слой)	**18 мкм**
Акриловый адгезив с хорошей клейкостью.	
Цвет и внешний вид	**белый, матовый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Специальное покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться, но из-за специфики материаланеобходимы предварительные тесты.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	