Белый нейлон 6403

Основное применение	
Технологическая маркировка проводов, кабелей, клеммных блоков, трубопроводов и лабораторных пробирок. Маркировка искривлённых поверхностей. Основные потребители: производители электротехнических изделий, производства с использованием трубопроводов, медицинские и биотехнологические лаборатории, прочие производства.	
Тип материала	**нейлон, 110 мкм**
Оптимальный вариант для маркировки проводов и кабелей простым флажком. Материал может применяться для маркировки пробирок и сосудов, помещаемых в системы замораживания и криогенного охлаждения, выдерживает нахождение в жидком азоте.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +80°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Температурные испытания	
5 минут при +100°C	Без видимых изменений
48 часов при +80°C	Без видимых изменений
30 дней при -40°C	Без видимых изменений
48 часов при -80°C	Без видимых изменений
72 часа при -196°C	Этикетка не отклеивается, напечатанное изображение читается
Адгезив (клеевой слой)	
Акриловый адгезив, полимеризующийся под давлением.	
Цвет и внешний вид	**белый**
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Матовое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Покрытие также допускает нанесение надписей с помощью шариковой ручки или маркера.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре. Перед воздействием экстремальных температур рекомендуется после нанесения печати выдержать этикетку с изображением в течение часа.	