Белый глянцевый полиэстер 3618
со стандартным адгезивом

Основное применение	
Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Основные потребители: предприятия приборостоения и электроники, производители "белой" техники и других промышленных производств.	
Тип материала	**полиэстер, 50 мкм**
Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +150°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	**310E, 20мкм**
Акриловый адгезив. Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с различными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла.	
Цвет и внешний вид	**белый, глянцевый**
Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	**TT2**
Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	