Адрес: г. Москва, ул. Отрадная 2Б стр. 10

Телефон: +7 (495) 775 45 57

Сайт: aofst.ru

E-mail: info@aofst.ru

# ПРОДУКЦИЯ ПО ТУ

## ЭТИКЕТКИ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ МАРКИРОВОЧНЫЕ ФСТ-ЭТТ

**ТУ 22.29.22-007-54721411-2023**
**ТУ 22.29.22-008-54721411-2024**

- **ФСТ-ЭТТ-3178** - белый глянцевый полиэстер с усиленным адгезивом химически стойкий
- **ФСТ-ЭТТ-3478** - белый матовый полиэстер с усиленным адгезивом химически стойкий
- **ФСТ-ЭТТ-3978** - серебристый матовый полиэстер с усиленным адгезивом химически стойкий
- **ФСТ-ЭТТ-3418** - желтый глянцевый полиэстер с усиленным адгезивом химически стойкий



Предназначены для маркировки распределительных устройств, коробок, блоков, панелей, пультов, соединителей, клеммных колодок, готовых изделий бортовой электрической сети самолетов и вертолетов, летательных аппаратов и специальной техники, включая их приборы и агрегаты. **(ГОСТ Р 59820—2021)**

## КОМПЛЕКТЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ ИЗ ПОЛИИМИДА ФСТ-ПТТ




Для маркировки электронных модулей и оборудования, подвергающихся воздействию агрессивных сред и высоких температур в процессе производства.

- Выдерживает агрессивные отмывки
- **Температура эксплуатации:** от -60°С до +300°С

(5395, 5187, 5306, 6495, 6496, 66594, 66873, 66611, 66911, 66721, 66821)

**ТУ 22.29.22-012-54721411-2025**

## САМОЛАМИНИРУЮЩИЕСЯ МАРКЕРЫ

- **Материал**: винил
- **Температура эксплуатации**: от -70 до +90°С
- **Диаметры провода**: от 3 до 44,5 мм
- Высокая устойчивость к воздействию растворителей, влаги
- Маркировку можно производить на любом этапе монтажа

**ТУ 22.29.22-004-54721411-2023**






## БИРКИ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ




**У-134; У-135; У-136; У-153**

- Комплект кабельных **бирок ФСТ Универсальный**

  **ТУ 22.29.29-001-54721411-2023**

- Комплекты бирок **ФСТ 2в1 НГ** (негорючие)

  **ТУ 22.29.29-005-54721411-2023**

Адрес: г. Москва, ул. Отрадная 2Б стр. 10

Телефон: +7 (495) 775 45 57

Сайт: aofst.ru

E-mail: info@aofst.ru

# ПРОДУКЦИЯ ПО ТУ

## ТОНКОСТЕННЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ S2, S2(n), S11



- **Материал:** полиолефин
- **Температура эксплуатации:** S2 - от -55°С до +135°С, S2(n) - от -55°С до +125°С, S11 - от -40°С до +125°С
- Самозатухающие
- **Коэффициент усадки:** S2 - 2:1, 3:1, 4:1; S2(n) - 2:1, 3:1; S11 - 2:1, 3:1
- **Цвета:** черный, прозрачный, красный, желтый, зеленый, синий, белый, желто-зеленый (S11)
- **ТУ 22.21.29-015-54721411-2025**

## ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ ТРУБКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

- **ФСТ-РМ-2П** - российская самозатухающая термоусадочная трубка для печати
  изготовленная на основе материала
  Радпласт Т4
  **ТУ 22.21.29-003- 54721411-2023**
- **ФСТ-НГ-3П** - термоусадочные трубки для печати с усадкой **в 3 раза**
  **ТУ 22.21.29-002-54721411-2023**
- **ФСТ-БГ** - термоусадочные трубки для печати, не содержащие галогенов, самозатухающие
  **ТУ 22.21.29-002-54721411-2023**




## ПРОЗРАЧНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ТРУБКА ЭР-Т-375 ДЛЯ ЗАЩИТЫ МАРКЕРОВ




- **ЭР-Т-375** – прозрачная термоусаживаемая трубка для защиты термоусаживаемых маркеров (кембриков)
  **ТУ 22.21.29-011-54721411-2024**
- **Стандартный цвет**: прозрачный
- Защитная термоусаживаемая трубка ЭР-Т-375 является аналогом **Raychem RT-375**
- Рекомендуется использовать с термоусадочными трубками **РМ-2П**, **БГ-2П**, **НГ-2П**, **НГ-3П**

## ПЛАСТИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ, БИРКИ КАБЕЛЬНЫЕ

Идентификация и маркировка провода, жгутов проводов и кабельных сборок работающих при экстремально высоких температурах.

- Бирки кабельные высокотемпературные **ФСТ-320**:
  **ТУ 22.29.29-006-54721411-2023**;
  стойкость к высоким температурам — **до +320°С**;
  материал — **полиимид**

- Бирки кабельные **ФСТ-НГ-ПМ**,
  **ТУ 22.29.29-005-54721411-2023**;
  температура эксплуатации — **от -60°С до +135°С**;
  материал — **сшитый полиолефин**

