Белый матовый полиэстер 1115
с усиленным адгезивом

Основное применение	

Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Может применяться на изделиях с шероховатой поверхностью и с порошковой окраской, а также на изделиях из низкоэнергетических пластиков и на искривлённых поверхностях. Основные потребители: предприятия приборостоения и электроники, производители "белой" техники, фармацевтические компании и медицинские лаборатории.

Тип материала	**полиэстер, 50 мкм**

Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.

Температура эксплуатации	**от -40°C до +150°C**

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки. Минимальная температура нанесения этикетки составляет +10°C. Возможна эксплуатация при криогенных температурах -196°C (жидкий азот).

Адгезив (клеевой слой)	

Усиленный акриловый адгезив.
Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с как с чистыми ровными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла, так и с шероховатыми поверхностями, в т.ч. низкоэнергетические полимеры и изделия с порошковой окраской.

Цвет и внешний вид	**белый, матовый**

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.
Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**

Матовое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Обеспечивает высокое качество печати при сравнительно невысокой температуре печатной головки. Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям.

Нанесение этикетки	

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.