Жёлтый матовый винил 62191
со стандартным адгезивом

Основное применение	
Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Может наноситься на искривлённые поверхности. Материал подходит для изготовления информационных знаков безопасности, а также для маркировки трубопроводов.	
Тип материала	**винил, 100 мкм**
Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для изготовления маркировки трубопроводов. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +90°C**
При постоянном воздействии этой температуры материал не изменяет свойств и внешнего вида. Минимальная температура нанесения этикетки +10°C.	
Адгезив (клеевой слой)	
Акриловый адгезив. Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с чистыми, ровными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла.	
Цвет и внешний вид	**жёлтый, матовый**
Не выцветает. При уличном применении имеет ограниченный срок службы. Обеспечивает хорошую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**
Глянцевое гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	