Белый глянцевый полипропилен 41005 с легкосъёмным адгезивом

Основное	
Временная маркировка тары, упаковки и промышленных изделий. Легкосъёмный адгезив обеспечивает бесследное удаление этикетки с большинства поверхностей. Однако нанесение на бумагу и картон, а также на стекло требует особого внимания и предварительных испытаний, т.к. в зависимости от структуры поверхности этих материалов может быть ограничена как начальная клейкость, так и возможности снятия этикетки.	
Тип материала	**полипропилен, 60 мкм**
Двуосноориентированная полипропиленовая плёнка со специальным покрытием для печати.	
Температура эксплуатации	**от -10°C до +50°C**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой	
Легкосъёмный акриловый адгезив общего назначения. Минимальная температура нанесения этикетки: 8°C.	
Цвет и внешний	**белый, глянцевый**
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
Поверхностное	
Глянцевое покрытие для термотрансферной печати с использованием wax/resin и resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение обладает стойкостью к влаге. Покрытие материала позволяет печатать с использованием всех существующих печатных технологий, включая офсет, флексопечать и шелкографию, а также холодное и горячее тиснение, даёт отличные результаты при печати с использованием УФ и водоосновных красок. Перед выбором красок и метода печати рекомендуется проводить предварительные тесты.	
Нанесение	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	