Белый матовый полипропилен 6361
со стандартным адгезивом

Основное применение	**этикетка, допускающая надписывание ручкой**

Информационная этикетка для идентификация различного оборудования, приборов и прочих изделий длительной эксплуатации. Экономичный.
Основные потребители: производители "белой" техники и других промышленных производств.
Этикетка допускает надписывание с помощью шариковой ручки.

Тип материала	**полипропилен, 75 мкм**

Хорошая химическая стойкость. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию.

Температура эксплуатации	**от -40°С до +80°С**

Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.

Адгезив (клеевой слой)	

Перманентный акриловый адгезив.
Обеспечивает высокую прочность сцепления этикетки с чистыми, ровными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и металла.

Цвет и внешний вид	**белый, матовый**

Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.
Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики.

Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**

Wax/resin риббон обеспечивает высокое качество печати при сравнительно невысокой температуре печатной головки. Также возможно применение resin-риббонов. Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться.

Нанесение этикетки	

Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.
Не наносится на ПВХ поверхности и поликарбонатовых субстратов.