PPI Adhesive Products (C.E.) s.r.o.
Dolna 62 Tel: +421 48 4700551 E-mail: office@ppi.sk
974 01 Banska Bystrica Fax: +421 48 4153363 Internet: www.ppi.sk
Slovak Republic

I.S. EN ISO 9002

PPI PRODUCT INFORMATION

PPI 7011 ENe.doc
14/08/2006

PPI 701 ПОЛИИМИДНАЯ ЛЕНТА С СИЛИКОНОВЫМ АДГЕЗИВОМ/ КЛАСС ТЕРМОСТОЙКОСТИ H

ОПИСАНИЕ:

PPI 701 ИЗГОТОВЛЕНА НА ОСНОВЕ ПОЛЛИИМИДНОЙ ПЛЕНКИ С СИЛИКОНОВЫМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ АДГЕЗИВОМ. ЛЕНТА ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ И МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ.ВЫСОКОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ И РАДИАЦИОННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЯГОВЫХ МАШИН.
ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ.
ОБМОТКА ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.
ИЗОЛЯЦИЯ КАТУШЕК.
КРАТКОСРОЧНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 300°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:	DIN ЗНАЧЕНИЯ:
ОСНОВА:	ПОЛИИМИД (KAPTON)
ТОЛЩИНА ОСНОВЫ:	0.025ММ 0.050ММ 0.075ММ
ОБЩАЯ ТОЛЩИНА:	0.055ММ 0.080ММ 0,105ММ
АДГЕЗИВ:	
АДГЕЗИЯ:	2.0 N/CM
ПРЕДЕЛЬНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ:	70%
АДГЕЗИЯ НА СДВИГ:	50 N/CM 100 N/CM 150 N/CM
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:	7000 VOLTS 10000 VOLTS 14000
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР КОРРОЗИИ*:	A 1.0
ГОРЮЧЕСТЬ:	BU 1
НАНЕСЕННЫЙ АДГЕЗИВ:	ОДНОСТОРОННИЙ
ЦВЕТ:	КОРИЧНЕВЫЙ

КЛАСС ТЕРМОСТОЙКОСТИ:

ПРОТЕСТИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ASTM D-1000 ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ, VDE 0340*,B.S. 3924

Statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable but they are not to be construed in any manner as warranties expressed or implied. The user shall determine the suitability of the product for his intended use and user assumes all risks and liability whatsoever in connection therewith.