Белый матовый полиимид 66873

Основное применение	
Технологическая маркировка электронных модулей и компонентов, чувствительных к статическому разряду. Этикетки из этого материала устойчивы к воздействию высоких температур и агрессивных растворителей, возникающих в процессе производства печатных плат, и могут использоваться для маркировки и прослеживаемости в технологическом процессе SMT. Основные потребители: производители электронных модулей и компонентов.	
Тип материала	**полиимид, 66 мкм (50 мкм основа + 16 мкм покрытие с антистатическими свойствами)**
Оптимальный материал для технологической маркировки печатных плат и электронных	
Температура эксплуатации	**От -70°С до +300°С** **(до 5 мин при +280°С, до 2 мин при +300°С)**
Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	
Акриловый адгезив, полимеризующийся под давлением. Адгезив отличается антистатическими свойствами (сопротивление покрытия 10^5-10^8 Ом).	
Цвет и внешний вид	**белый матовый**
Обеспечивает высокую контрастность линейных и компактных двумерных кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	
Матовое гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение обладает стойкостью к высокой температуре и промывке в процессе производства плат.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	