Белый матовый материал 6006 со стандартным адгезивом и с функцией индикации воздействия влаги

Основное применение	
Информационная этикетка для идентификации наличия влаги в различном оборудовании, приборах и прочих изделиях длительной эксплуатации. Основные потребители: предприятия приборостоения и электроники, производители "белой" техники и других промышленных производств.	
Тип материала	**бумага**
Отсутствует химическая стойкость к растворителям, маслам и едким химикатам.	
Температура эксплуатации	**от -40°C до +70°C**
Постоянное воздействие этой температуры при отсутствии смачивания не изменяет свойства и внешний вид этикетки.	
Адгезив (клеевой слой)	**стандартный**
Акриловый адгезив. Обеспечивает достаточную прочность сцепления этикетки с чистыми, ровными поверхностями, включая поверхности из высокоэнергетических полимеров и гладкого металла.	
Цвет и внешний вид	**белый, матовый**
Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает хорошую контрастность штрих-кодов и графики.	
Поверхностное покрытие	**для ТТ-печати**
Специальное покрытие, пригодное для термотрансферной печати. Обеспечивает хорошее качество печати при сравнительно невысокой температуре печатной головки.	
Нанесение этикетки	
Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.	