C11: двусторонняя вспененная лента

Лента SM C11 – это прозрачная монтажная лента, полностью состоящая из акрилового полимера. Лента предназначена для соединения различных материалов, таких как металлы, пластики, окрашенные поверхности. Особенно хорошо подходит для соединения прозрачных материалов – стекла и прозрачных пластиков, на которых позволяет получить практически незаметное соединение. Эластичность ленты делает полученное соединение устойчивым к вибрациям и ударным нагрузкам, а толщина 1,1 мм позволяет надежно соединять неровные, шероховатые поверхности.

Применение

Идеально подходит для соединения прозрачных материалов, а также для тех случаев, когда линия соединения поверхностей должна оставаться незаметной. Лента SM C11 используется в производстве рекламных конструкций, дисплеев, витрин, в строительстве при изготовлении и монтаже стеклянных перегородок, а также в производстве заливного огнестойкого триплекса.

Характеристики

Материал основы	Акриловая
Толщина ленты, мм	1,1
Адгезив	Акриловый
Защитная плёнка	Полимерная
Цвет защитной плёнки	Красная
Прочность на сдвиг, кг/см^2	21,32 (через 15 минут)
Прочность на отрыв, кг/см^2	32,41 (через 15 минут)
Адгезия к стали, кг/см^2	0,85 (через 15 минут)
Цвет ленты	Прозрачный
Кратковременная термостойкость	До 150°C
Длительная термостойкость	До 90°C
Срок хранения	12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке при температуре 20-25°C и относительной влажности 50-60%