# Серебристый полуглянцевый полиэстер 62130
# со скрытым изображением

| | |
|---|---|
| *Основное применение* | **гарантийная этикетка со скрытым текстом или рисунком** |
| Применяется для опломбирования, защиты от вскрытия, несанкционированного доступа и подделки оборудования, приборов и других промышленных изделий.<br>Основные потребители: производители ПК, деталей, узлов и агрегатов автомобильной промышленности; производители электронники и "белой" техники. | |
| *Тип материала* | **полиэстер со скрытым изображением VOID, 50мкм** |
| При снятии с изделия на этикетке и на поверхности изделия проявляется нестираемое изображение (сетка слов VOID).<br>Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию, механическим воздействиям. | |
| *Температура эксплуатации* | **от -40°C до +130°C** |
| Постоянное воздействие этой температуры не изменяет внешний вид этикетки. Однако, после нагрева этикетки больше температуры +40°C, теряются свойства "шахматной доски" при отклеивании. | |
| *Адгезив (клеевой слой)* | |
| Акриловый адгезив , активизирующийся под давлением. | |
| *Цвет и внешний вид* | **серебристый, полуглянцевый** |
| Не бликует, не отсвечивает, не выцветает.<br>Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики. | |
| *Поверхностное покрытие* | **специальное покрытие для ТТ печати** |
| Матовое гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббонов (см. перечень рекомендованных наименований). Полученное изображение устойчиво к механическим воздействиям, к влаге и растворителям. Флексографский метод печати, горячее тиснение, высокая печать, трафаретная печать также могут применяться. | |
| *Нанесение этикетки* | |
| Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре. | |