# Белый глянцевый полиэстер 2213
# с повышенной устойчивостью к растворителям
# и усиленным химстойким клеем

| | |
|---|---|
| *Основное применение* | |
| Информационная этикетка для идентификации различного оборудования, приборов и других изделий длительной эксплуатации, подвергающихся воздействию особо агрессивных растворителей (в том числе ацетон, ксилол). Может наноситься на шероховатые (порошковая окраска) и низкоэнергетические поверхности.<br>Основные потребители: медицинские аборатории, автотранспортная, химическая промышленность, авиация, предприятия приборостоения, электроники и других промышленных производств. | |
| *Тип материала* | **полиэстер, 50 мкм** |
| Высокая химическая стойкость. Наиболее популярный тип материала для маркировки промышленной продукции. Отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к влажности, растворителям и выцветанию. | |
| *Температура эксплуатации* | **от -40°C до +150°C** |
| Постоянное воздействие этой температуры не изменяет свойства и внешний вид этикетки. | |
| *Адгезив (клеевой слой)* | **Толщина клеевого слоя 20 мкм** |
| Усиленный акриловый адгезив, полимеризующийся под давлением, стойкий к воздействию ксилола. | |
| *Цвет и внешний вид* | **белый, глянцевый** |
| Не бликует, не отсвечивает, не выцветает. Обеспечивает высокую контрастность штрих-кодов и графики. | |
| *Поверхностное покрытие* | |
| Гладкое покрытие для термотрансферной печати с использованием resin-риббона B110CU. Для достижения максимальной химической стойкости рекомендуется использовать комбинацию низкой скорости печати с высокими значениями нагрева. | |
| *Нанесение этикетки* | |
| Для лучшего результата рекомендуется наносить этикетку на чистую, обезжиренную, сухую поверхность, прижать или прикатать резиновым валиком, выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре. | |